TECHNISCHE SPEZIFIKATION



Naturally.





















EINSETZBAR

In öffentlichen und privaten Gebäuden

In beheizten und bewohnten Räumen

Bei einer Dachneigung von 15°-90°

Mit dem richtigen Eindeckrahmen passend für alle häufige Dachmaterialen

EIGENSCHAFTEN

Mittelscharnier

Gehärtetes Außenglas

Lüftungsfunktion

Eleganter Griff unten

Zwei passive Lüftungspositionen durch Griffstellung

Einfache Montage

10 Jahre Garantie

MATERIAL

Bleifreies PVC- Profil

Stahlverstärkung

Polystyrol Isolationseinlage

AUSSENABDECKUNG

Aluminium, lackiert, RAL 7043

GRIFF

Ergonomisch geformter Designgriff aus Zink, lackiert

SCHARNIER

Pivot Scharnier

MABE								
CODE	NENNMAßE	AUSSENMAßE DES RAHMENS		GRÖßE DER SCHEIBE		SICHTBARE SCHEIBE		
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Tatsächliche Lichtfläche m2
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

	TABELLE EINDECKRAHMENKO	TABELLE ROLLOKOMPATIBILITÄT		
CODE	EINDECKRAHMEN FÜR SCHIEFER	EINDECKRAHMEN FÜR DACHZIEGEL	VERDUNKELUNGS-ROLLO	ANTI-HITZE MARKISE
C2A	SFXC2A	TFXC2A	DURC2A	MIRCXA
C4A	SFXC4A	TFXC4A	DURC4A	MIRCXA
F6A	SFXF6A	TFXF6A	DURF6A	MIRFXA
M4A	SFXM4A	TFXM4A	DURM4A	MIRMXA
M6A	SFXM6A	TFXM6A	DURM6A	MIRMXA
M8A	SFXM8A	TFXM8A	DURM8A	MIRMXA
S6A	SFXS6A	TFXS6A	DURS6A	MIRSXA