

## Technisches Produktdatenblatt

### Rollo Exclusiv Manuell

### ZRE M



Anwendungsbereich: innen

#### Die Vorteile im Überblick

- Lichtdurchlässige Stoffe für freundliche, helle Räume – bei sicherem Schutz vor grellem Licht und unerwünschten Blicken
- Große Farb- und Dekorauswahl
- Einseitig bedruckt, lichtecht
- Feucht abwischbar
- Dank seitlicher Führungsschienen selbstarretierend: hält in jeder Position

#### Technik & Details

##### ZRE

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Anwendungsbereich</b> | Sonnenschutz innen – auch für Feuchträume geeignet   |
| <b>Führungsschiene</b>   | Führungsschiene seitlich – dadurch selbstarretierend in jeder Position, in den Farben Weiß und Aluminium natur |
| <b>Material</b>          | Lichtdurchlässige Sonnenschutzstoffe   |
| <b>Farbe</b>             | 30 Farb- und Trenddekore zur Auswahl   |
| <b>Pflege</b>            | Feucht abwischbar  |
| <b>Größenraster</b>      | Verfügbar in allen Roto Wohndachfenster Größen   |
| <b>Ausführung</b>        | M: Manuell   |

## Technische Werte

| ZRE   | Lichttransmission | Lichtreflexion | Lichtabsorption |
|-------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1-R01 | 26%               | 72%            | 2%              |
| 1-R02 | 20%               | 78%            | 2%              |
| 1-R03 | 18%               | 68%            | 14%             |
| 1-R04 | 9%                | 47%            | 44%             |
| 1-R05 | 7%                | 49%            | 44%             |
| 1-R06 | 1%                | 20%            | 79%             |
| 2-R21 | 1%                | 14%            | 85%             |
| 2-R22 | 0%                | 8%             | 92%             |
| 2-R23 | 10%               | 24%            | 66%             |
| 2-R24 | 16%               | 60%            | 24%             |
| 2-R25 | 6%                | 47%            | 47%             |
| 2-R26 | 13%               | 59%            | 28%             |
| 2-R27 | 5%                | 34%            | 61%             |
| 2-R28 | 3%                | 31%            | 66%             |
| 2-R29 | 1%                | 14%            | 85%             |
| 2-R30 | 1%                | 16%            | 83%             |
| 2-R31 | 1%                | 14%            | 85%             |
| 2-R32 | 0%                | 5%             | 95%             |
| 3-R51 | 41%               | 46%            | 13%             |
| 3-R52 | 43%               | 44%            | 13%             |
| 3-R53 | 18%               | 27%            | 55%             |
| 3-R54 | 20%               | 35%            | 45%             |
| 3-R55 | 5%                | 15%            | 80%             |
| 3-R56 | 27%               | 51%            | 22%             |
| 3-R57 | 27%               | 51%            | 22%             |
| 3-R58 | 28%               | 72%            | 0%              |
| 3-R59 | 38%               | 56%            | 6%              |
| 3-R60 | 33%               | 52%            | 15%             |
| 3-R61 | 38%               | 55%            | 7%              |
| 3-R62 | 41%               | 57%            | 2%              |

## Stoffkollektion

### Standard Uni lichtdurchlässig



### Trend Uni lichtdurchlässig



### Trend Dekore lichtdurchlässig



**Hinweis:** Geringe produktionstechnische Farbabweichungen sind vorbehalten.  
Die Farbmuster sind drucktechnisch hergestellt. Farbabweichungen zum Original sind technisch bedingt und nicht zu vermeiden

### Roto Dach- und Solartechnologie GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40  
97980 Bad Mergentheim

Telefon: 07931 5490-8600  
Telefax: 07931 5490-58